

EMULSION CREPI RUGOSO

Código: 3001

Descripción

Revestimiento pétreo, rico en ligante, a base de resinas acrílicas con adición de arenas de sílice, que le hacen un producto muy resistente a la intemperie, abrasión y erosión, con suficiente elasticidad para adaptarse a las condiciones o dilataciones del soporte. Además de ser un medio decorativo, es importante resaltar sus características protectoras, pues es un producto de gran dureza y a la vez muy elástico, evitando cuarteamientos.

Propiedades

- Revestimiento mate hidrófugo a base de emulsiones especiales y dispersiones acrílicas en base agua para la protección de paramentos exteriores.
- Alta resistencia a la intemperie, erosión y abrasión
- Buen poder cubriente
- Transpirable, impermeable al agua y permeable al vapor de agua
- Se adapta a las dilataciones suaves del soporte evitando cuarteamientos
- Muy buena adherencia
- Totalmente lavable
- Película resistente al moho

Superficies de aplicación

Ideal para la protección y embellecimiento de fachadas, patios, cajas de escaleras, etc. Aplicable sobre distintos materiales como cemento, fibrocemento, revocos, yeso, hormigón, etc. consiguiendo un acabado rugoso de alta resistencia tanto en exterior como en interior.

Características técnicas

Color:	Blanco. Se puede colorear en Sistema Tintométrico
Aspecto:	Mate - texturado
Densidad:	1,78 +/- 0,02 k/l
Aplicación:	Brocha, llana, cepillo, rodillo, pistola. No aplicar con temperaturas inferiores a 8-10°C
Secado	Al tacto: 2 - 3 horas Total: mínimo 12 horas a 20°C

Rendimiento teórico: 1,5-2 m²/litro

El rendimiento práctico varía en función de la absorción de la superficie y su estado, así como del método de aplicación y grado de dilución.

Transpirabilidad: Permeabilidad al vapor de agua según norma UNE EN ISO 7783-1 y 2 $s_d120\mu=0,13m$ (Alta difusión)

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo.

Superficies Nuevas:

- Limpiar bien de polvo y suciedad. Aplicar una capa de fondo de barniz acrílico "Fijasol al agua", o bien de "Selladora al Agua" diluidos cualquiera de ellos al 10-15% en agua, y acabar con una mano bien uniforme y sin diluir del "Crepí Rugoso".
- Cuando se apliquen dos manos, diluir la primera al 10-15%.

Superficies Viejas:

- Limpiar bien toda la suciedad eliminando restos de pinturas viejas. Si existen grietas o fisuras, emplastecer con masilla y aplicar la primera mano de "Barniz fijador".
- Acabar como si fuese una superficie nueva.

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 36 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.