

VINILSOL

Pintura plástica vinílica mate

Código: 2007

Descripción

Pintura plástica vinílica mate. Buena blancura y cubrición. De fácil aplicación. Proporciona acabados decorativos y uniformes.

Propiedades

- De fácil aplicación.
- Proporciona acabados decorativos y uniformes.
- Buena cubrición
- Muy buena recepción de color
- Buena adherencia
- Buena lavabilidad
- Película resistente al moho

Superficies de aplicación

Adecuada para el pintado de todo tipo de material de mampostería, tanto en el interior como en el exterior.

Características técnicas

Colores:	Blanco. Amplia gama de colores sobre blanco en Sistema Tintometría
Aspecto:	Mate
Densidad:	1,58 +- 0,02 k/l
Aplicación:	Brocha, rodillo, pistola airless. No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C
Secado al tacto:	Máximo: 2 horas a 20° C
Repintado:	Mínimo 6 horas a 20°C (Se aconseja esperar 24 horas)
Lavabilidad:	>2500 ciclos según norma UNE 48.284
Rendimiento teórico:	Superficie lisa: 8-10 m ² /lt. Superficie rugosa: 5-6 m ² /lt.
Dilución:	En agua. 1ª capa, 10-15%; 2ª capa, 5%.

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo.

Superficies nuevas: Limpiar eliminando toda impureza, polvillo y granos sueltos. Si la superficie es muy absorbente, aplicar una primera capa de preparación y sellado con la pintura diluida entre un 10-15 % de agua, para obtener una mayor cubrición y mejor soporte.

Superficies viejas: Eliminar desconchados, pinturas viejas en mal estado, salitre y suciedad en general. Aplicar sobre superficies secas y consistentes. Sobre soportes en mal estado, aplicar previamente nuestro BARNIZ FIJADOR ó FIJASOL AL AGUA para dar consistencia y ahorrar consumo de pintura.

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 36 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.