



 **Pinturas**
erroluz
pinturasferroluz.com

NUANCIER DE COULEURS

FERROSINT ANTIROUILLE

FERROFORJA

FERROLAC

ESMALTE MARTELÉ



PINTURAS FERROLUZ

Pol. Ind. Los Tánagos, naves 5 y 6 · 39548
Los Tánagos · Val de San Vicente CANTABRIA
Tel.: (+34) 942 71 81 97 · Fax: (+34) 942 71 81 09
www.pinturasferroluz.com

OFICINA CENTRAL

Los Portuarios, s/n · Pol. Ind. La Albericia
39012 Santander (Cantabria)
Tel. 942 344 352 · Fax 942 347 730

FERROSINT ANTIROUILLE

Vernis synthétique polyuréthane d'aspect brillant. Antioxydant de haute qualité.

DESCRIPTION:

Vernis synthétique polyuréthane de haute qualité pour décorer tous types de supports en métal ou bois en intérieur comme extérieur. Sa combinaison avec des résines d'uréthane lui fournit une excellente résistance aux intempéries, une très bonne dureté et un grand pouvoir adhérent. Il a une forte capacité nivelante et procure une opacité optimum. Applicable sur tous les types de surfaces métalliques, ferreuses, en bois, pour intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Dilution: Si nécessaire, diluer entre 0 et 10% avec le "Solvent Synthétique Ferroluz".
Application: brosse, rouleau, pistolet airless.
Sec au toucher: 3-4 heures à 20 ° C.
Recouvrable: min. 24 heures.
Rendement: 12-14 m² / litre par couche.



NUANCIER DE COULEURS FERROSINT ANTIROUILLE ET FERROTEX *

Amarillo Real 31 * Amarillo Real 31	Amarillo RAL 1028	Rojo Bermellón 21 * Rojo Bermellón 21	Rojo Carruajes 27 * Rojo Carruajes 27	Verde Prado 4 * Verde Primavera 4
Verde Medio 5 * Verde Hierba 5	Verde Oscuro 37 * Verde Mayo 37	Verde Cerramiento RAL 6005	Verde Carruajes 33 * Verde Carruajes 33	Gris Perla 12 * Gris Perla 12
Gris Oscuro 14 * Gris Oscuro 14	Marfil 20 * Marfil 20	Ocre 42 * Ocre 42	Ocre Tostado 47 * Pardo 47	Rojo Inglés 22 * Rojo Óxido 22
Marrón Habana 45 * Tabaco 45	Azul 3 * Azul Luminoso 3	Azul Marino 6 * Azul Cobalto 6	Negro * Negro	Plata

FERRO FORJA ANTIROUILLE

Vernis anticorrosion avec effet métallique.

DESCRIPTION:

Peinture métallisée à base de résines synthétiques et d'oxydes de fer micacés, qui offre une bonne protection anticorrosion et une excellente résistance aux intempéries. Présente un haut pouvoir d'adhérence sur le support et une bonne élasticité qui empêchent la fissuration. Efficacité confirmée sur les surfaces métalliques intérieures et extérieures pour l'obtention et la conservation de l'aspect d'origine, pour les rampes, les grues, les balustrades, phares, ponts en fer forgé, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Dilution: Si nécessaire, diluer 1% avec le "Solvent Synthétique Ferroluz".
Application: brosse, rouleau, pistolet airless.
Sec au toucher: 30 mn. à 20 ° C.
Recouvrable: min. 24 heures.
Rendement: 8-10 m²/litre.



Gris	Bronce	Óxido Rojo	Verde Bronce	Azul
Negro	Marrón Óxido			

FERROLAC SATINÉ

Vernis synthétique à l'uréthane satiné.

DESCRIPTION:

Ferrolac est un vernis à base d'uréthane à hauts solides, avec un aspect satiné qui se distingue pour sa résistance en extérieur. C'est un produit à base de solvant, d'une excellente tenue nivelante, qui atténue les irrégularités du support. Avec son aspect soyeux, il offre une bonne qualité de résistance et un haut pouvoir couvrant, dureté et élasticité, permettant une parfaite finition en une seule couche. Particulièrement indiquée comme couche de finition en intérieur ou extérieur sur des surfaces en acier, bois ou toute décoration en général. Les surfaces devant être préalablement poncées et préparées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Dilution: Si nécessaire, diluer entre un 0 à 10% avec le "Solvent Synthetic Ferroluz".
Application: brosse, rouleau, pistolet airless.
Sec au toucher: 2-3 heures à 20 ° C.
Recouvrable: min. 24 heures.
Rendement: 10-12 m² / litre par couche.



Verde Bosque	Azul Marino	Burdeos	Gris Perla	Marrón
Rojo China	Negro	Marfil	Blanco Piedra	Blanco RAL 9010

ESMALTE MARTELÉ ANTIROUILLE

De séchage à l'air libre ou avec étuve.

DESCRIPTION:

Vernis synthétique à effet martelé. Antirouille. C'est un produit d'une grande élasticité et résistance en extérieur avec une excellente brillance et une très bonne adhérence. Finition avec une seule couche sur surfaces métalliques propres et dégraissées. Pour plus d'informations, consultez notre fiche technique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Dilution: Si nécessaire, diluer entre 5% et 10% avec le "Thinner Ferroluz".
Application: brosse, rouleau, pistolet airless.
Sec au toucher: 30 mn. à 20 ° C.
Recouvrable: Min: 28 heures; Max: 5 jours
Rendement: 12 m²/litre.



Gris Plata	Gris Oscuro	Verde Azulado	Verde Oscuro	Azul Claro
Oro	Cobre	Beige		