



 **Pinturas**
erroluz

pinturasferroluz.com

CARTE EN COULEUR
IMPERMÉABILISATION



PINTURAS FERROLUZ

Pol. Ind. Los Tánagos, naves 5 y 6
39548 · Val de San Vicente CANTABRIA
Tel.: (+34) 942 71 81 97 · Fax: (+34) 942 71 81 09
www.pinturasferroluz.com

OFICINA CENTRAL

Los Portuarios, s/n · Pol. Ind. La Albericia
39012 Santander (Cantabria)
Tel. (+34) 942 34 43 52 · Fax (+34) 942 34 77 30

FERRODESMO PW *(Membrane hybride à base de polyuréthane)*



Membrane continue composée de polyuréthanes, avec d'excellentes propriétés mécaniques. Elle peut être appliquée sur les surfaces en béton, les tuiles, les toitures, etc. et leur donner une étanchéité élevée à l'eau. Résistance élevée à l'usure et aux fissures.

Caractéristiques techniques:

- Dilution: Eau 0-5 %.
- Temps de séchage au toucher: 6 heures à 20° C.
- Application: Pinceau, pistolet sans air et rouleau.
- Deuxième couche: 24 heures à 20 °C.
- Couverture: 1,2 litre/m2 pour 3 couches.

CAOUTCHOUC ACRYLIQUE

Enduit élastique à base d'eau, recommandé pour l'imperméabilisation des surfaces en béton, carrelées, aménagées et en porte-à-faux.

Caractéristiques techniques:

- Dilution: Eau 0-5 %.
- Temps de séchage au toucher: 6 heures à 20° C.
- Application: Pinceau, pistolet sans air et rouleau.
- Deuxième couche: 24 heures à 20 °C.
- Couverture: 1,2 litre/m2 pour 3 couches.



CAOUTCHOUC ACRYLIQUE DÉFIBRÉ



Enduit élastique à base d'eau, renforcé de fibres, recommandé pour l'imperméabilisation des surfaces en béton, des tuiles, des toits et des éléments en porte-à-faux.


Caractéristiques techniques:

- Dilution: Eau 0-5 %.
- Temps de séchage au toucher: 6 heures à 20° C.
- Application: Pinceau, pistolet sans air et rouleau.
- Deuxième couche: 24 heures à 20 °C.
- Couverture: 1,2 litre/m2 pour 3 couches.

CARTA DE COLORES IMPERMEABILIZANTE



BLANCO



GRIS



TEJA



ROJO



VERDE



NEGRO

