

FERROPIC

Relieves, picados y rayados

Código: 2033

Descripción

Pintura emulsionada especial para obtener distintos relieves, picados y rayados, así como gotéale alta resistencia. Su resistencia al frote permite su aplicación en exterior e interior. Fácil aplicación y perfecto acabado.

Propiedades

- Proporciona acabados decorativos y variados.
- Apta para exterior por su alta resistencia al frote
- Buena cubrición y blancura
- Buena adherencia
- Buena lavabilidad
- Película resistente al moho

Superficies de aplicación

Exterior e interior de todo tipo de paredes y techos, pasillos, salones, cajas de escalera, etc., para dejar aspectos picados, muy decorativos y de alta resistencia.

Características técnicas

Color:	Blanco.
Aspecto:	Mate
Densidad:	1,70 +- 0,02
Aplicación:	Rodillo de esponja, pistola gotelé, peine (espátula). No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C
Secado al tacto:	3 horas a 20° C
Repintado:	24 horas
Rendimiento teórico:	2-3 m2/lt.
Dilución:	En agua

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo.

Superficies nuevas: Limpiar eliminando toda impureza, polvillo y granos sueltos. Si la superficie es muy absorbente, aplicar una primera capa de preparación y sellado con la pintura diluida entre un 10-15 % de agua, para obtener una mayor cubrición y mejor soporte.

Superficies viejas: Eliminar desconchados, pinturas viejas en mal estado, salitre y suciedad en general. Aplicar sobre superficies secas y consistentes. Sobre soportes en mal estado, aplicar previamente nuestro BARNIZ FIJADOR ó FIJASOL AL AGUA para dar consistencia y ahorrar consumo de pintura.

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 36 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.