

FERROSILI

Código: 1020

Descripción

Fondo transparente a base de silicato potásico y aditivos, para aplicar sobre superficies viejas y polvorientas, que posteriormente han de ser tratadas con sistema de Pinturas Minerales "Ferrosil".

Recomendado además como diluyente para este tipo de pinturas, pudiéndose combinar y mezclar con los tipos Ferrosil Pigmentados. Se aconseja dosificar en porcentajes de hasta el 10%.

Propiedades

- Gran penetración en el soporte
- Sellador de fondos minerales polvorientos
- Transpirable, impermeable al agua y permeable al vapor de agua
- Imprimación y diluyente base para pinturas de silicato en base agua

Superficies de aplicación

Fachadas, artesanados, de diferentes materiales de construcción, como mortero, yeso, escayola, cemento, etc. No se aplica sobre hierro ni madera y hay que tener precaución de que no caiga sobre los cristales.

Características técnicas

Color:	Transparente, incoloro lechoso
Acabado:	Mate
Peso específico:	0,99 k/l
Secado al tacto:	1 hora a 20°C.
Intervalo de repintado:	2 horas a 20°C y 60% de humedad relativa
Aplicación:	Brocha, Rodillo, Pistola.
Rendimiento:	8 – 10 m ² /Lts, según dilución y soporte
Limpieza utensilios:	Agua y jabón

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo.

Obra nueva (hormigón):

- Dejar fraguar completamente el hormigón.
- Eliminar lechada de fraguado, sales solubles, polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Continuar con el sistema "FERROSIL", de Ferroluz.

Restauración y mantenimiento:

- Eliminar impermeabilizaciones viejas en mal estado, suciedad, polvo, etc.
- Masillar defectos e irregularidades con masilla Standard.
- Continuar con el sistema "FERROSIL", de Ferroluz.

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 10 y 30°C.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.