

## ANTIGRAFFITI FERROLUZ

Protector antipintadas y anticarteles en base agua, no permeable y renovable

Código: 1070

### Descripción

Producto a base polietileno y silicona en forma de emulsión para proteger de antipintadas y anticarteles toda clase de materiales porosos.

### Propiedades

- Renovable – una vez eliminado con carteles y pintadas se puede volver a aplicar
- Antihumedad para elementos de materiales muy porosos (telas, papel, cartón, piedra)
- Desmoldeante para hormigón sobre moldes de madera, yeso, cemento o plástico
- No permanente
- Acabado uniforme

### Superficies de aplicación

Sobre piedra, hormigón, revestimientos pétreos, estucados y en general toda clase de superficies porosas o lisas absorbentes.

No aplicar sobre superficies metálicas, pulidas o brillantes

### Características técnicas

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Color:</b>               | Transparente  |
| <b>Aspecto:</b>             | Mate  |
| <b>Densidad:</b>            | 1,01 +/- 0,020 Kilos / litro  |
| <b>Sólidos en volumen:</b>  | 18 +/- 2%   |
| <b>Viscosidad:</b>          | 60-70 seg. Copa Ford nº 4 a 20°C  |
| <b>Dilución:</b>            | No precisa. Aplicar directamente  |
| <b>Aplicación:</b>          | Brocha, rodillo de esmaltar de hilo o de lana de pelo corto, pistola con o sin aire |
| <b>Secado</b>               | 2 horas en intervalo de 10° C a 35° C y 40 a 80% humedad relativa                   |
| <b>Repintado:</b>           | 2 a 4 horas a 20° C.  |
| <b>Rendimiento teórico:</b> | 5-10 m <sup>2</sup> / litro (dependerá del tipo de soporte)                         |

## Modo de empleo

### Preparación de la superficie:

La superficie debe de estar limpia y nunca aplicar sobre superficies mojadas.

### Aplicación:

Aplicar el film protector "Antigraffiti Ferroluz" con los medios indicados en esta ficha

### Superficies ya pintadas

La eliminación del "Antigraffiti Ferroluz" se realizará mediante lavado con agua alcalinizada con amoníaco y a presión. Una vez eliminados grafitis, y otros, repintar de nuevo con el protector "Antigraffiti Ferroluz" sobre la superficie seca y limpia

Si los grafitis o suciedad son muy enérgicos, utilizar medios mecánicos y lavar profundamente antes de proceder a aplicar el protector

## Observaciones

**Tiempo de almacenaje:** 24 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.