

SPRAY REPARA GOTELÉ

Código: 2033SPR

Descripción

Producto a base de una exclusiva dispersión de poliuretano para la imitación de forma fácil y sencilla de la estructura de gotelé. Ideal para la renovación y reparación de este tipo de estocado.

Propiedades

- Obtención fácil y cómoda de estocado tipo gotelé.
- Facilidad de repintado con todo tipo de pinturas plásticas.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Utilizable en interiores

Características técnicas

Tipo ligante:	PU
Color:	Blanco
Brillo:	< 10%
Secado al tacto:	30 minutos
Secado total:	12 horas
Rendimiento teórico:	1m ² para aerosol de 400ml
Diluyente:	Agua
Vida de producto:	> 2 años
Repintado:	Después de 10-20 minutos con la misma pintura. Con otras pinturas, después de 6-12 horas.
Resistencia del pintado al calor:	80°C
Condiciones de aplicación:	Tº Ambiente min: 10-30°C Tº Superficie min: 10-30°C Humedad máx: 85% R.H.P.

Modo de empleo

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas.
- Si en la superficie a aplicar existen manchas, aplicar primero el Spray Antimanchas MTN

Industrial como capa aislante.

- Dependiendo de la distancia de pulverización y del grosor de capa se pueden obtener acabados de estructura fina o gruesa.
- La temperatura de aplicación y la del propio aerosol durante el uso pueden también influir en el tipo de estructura obtenida.
- En caso de aplicar más de una capa con el mismo producto, repintar después de 10-20 minutos .
- Para el repintado con pintura plástica dejar secar entre 6-12h.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso.
- Retirar el difusor y limpiar con agua corriente.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

Aplicación:

- El producto se puede aplicar en multitud de superficies como hormigón, pladur, planchas de yeso, madera.
- El producto es repintable con todo tipo de pinturas para paredes.