

SPRAY ANTIMANCHAS

Código: 4006SPR

Descripción

Pintura formulada para la utilización como capa de fondo para el aislamiento de manchas en paredes, humos, grasas, humedad, nicotina y otros productos.

Características técnicas

Tipo ligante:	Acrílico termoplástico
Color:	Blanco
Brillo:	< 10%
Secado al tacto:	5 minutos
Secado total:	15 minutos
Espesor de capa seca:	20 µ/capa (2 pasadas)
Rendimiento teórico:	3m ² para aerosol de 500ml
Diluyente:	Acetato de butilo
Vida de producto:	> 2 años
Repintado:	Despues de 5 minutos
Resistencia del pintado al calor:	160°C
Condiciones de aplicación:	Tº Ambiente min: 8°C Tº Superficie min: 5-50°C Humedad máx: 85% R.H.P.

Aplicación

Adecuado para uso interior y exterior, y en superficies como hormigón, yeso, piedra, cemento, y otras. También se puede utilizar como capa blanca de fondo en:

- Bricolaje
- Industria
- Manualidades
- Doméstico

Modo de empleo

1. Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
2. Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los cinco minutos con la misma pintura.
3. Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
4. No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas