

SPRAY ESMALTE ACRILICO – MATE

Código: 9720 / 9730 / 9750

Descripción

Esmalte acrílico multisuperficie, muy adecuado para la decoración y protección en: bricolaje, grafiti, bellas artes, vallas publicitarias y plásticas. Acabado mate.

Superficies de aplicación

Esmalte multisuperficie, indicado para:

- Madera
- Metal
- Cristal
- Cerámica
- Cuadros
- Cemento
- Puertas
- Sillas
- Muebles
-

Características técnicas

Naturaleza química:	Barniz acrílico a rápido secado
Color:	Blanco y negro
Fragancia:	Característico de disolvente
Densidad relativa:	A 20°C 0,72 ÷ 0,76 g/ml
Punto de inflamabilidad:	< 0° C
Presión:	A 20°C 5,5 ± 0,5 bar A 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosidad Copa Ford:	Desde 10" hasta 13"
Residuo seco en bote:	Desde 15% hasta 22%
Brillo:	Desde 7 hasta 92 Gloss
Temperatura de ejercicio	De 0°C a 100°C (Picchi 120° C)
Tiempo de secado:	Fuera polvo 10 minutos Seco al tacto: 15 minutos Seco en profundidad: 22 horas

Modo de empleo

1. Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
2. Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los cinco minutos con la misma pintura.
3. Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
4. No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas