

HIDROFUGANTE AL AGUA

Impermeabilizante invisible e hidrófugo para fachadas de obra vista y piedra natural en base agua

Código: 1031

Descripción

Solución en base agua y siliconas transparentes que permite realizar una impregnación sobre el soporte tratado, para crear una protección repelente al agua.

Propiedades

- Gran penetración en el soporte
- Rápida eficacia hidrofugante
- Reduce la absorción de suciedad
- Evita eflorescencias de sales solubles permitiendo a la vez la respiración de las fachadas.
- Transpirable al vapor de agua.
- Conserva y protege el aspecto del fondo del soporte sin alterar su color o apariencia.

Superficies de aplicación

Exterior e interior.

Ideal para la hidrofugación de fachadas de piedra natural, ladrillos cara vista, hormigón, morteros de cemento, ladrillos, yesos y fiborcemento.

No modifica su aspecto natural, les confiere hidrorepelencia.

Características técnicas

Color:	Incoloro, transparente
Peso específico:	0,92 k/l +- 0,05k/l
Secado al tacto:	1 hora a 20°C.
Repintado:	Producto no repintable Si se aplican dos manos del mismo producto para saturar superficie, aplicad la segunda mano antes del completo secado de la primera mano.
Aplicación:	Brocha, Rodillo, Pistola.
Dilución y limpieza:	En agua. El producto no necesita dilución
Rendimiento:	3-5 m2/l en función del soporte

Modo de empleo

Superficies Nuevas:

Morteros de cemento:

Si el soporte es nuevo, esperar un mínimo de 30 días hasta que esté totalmente fraguado. Que no queden restos de humedad.

Limpiar el soporte de eflorescencias y de otros productos extraños e impurezas. Utilizar chorro abrasivo si es necesario.

Recoger faltas con masillas y/o emplastes. Secar totalmente para evitar restos de humedad

Sanear el paramento con productos indicados para ello y secar bien. Muy importante evitar humedad.

Ladrillo cara vista piedra natural y similares:

Asegurarse de que este el paramento bien seco, sin restos de humedad.

Limpiar bien el soporte eliminando todo tipo de impurezas y residuos.

Recoger faltas con masillas y/o emplastes. Secar totalmente para evitar restos de humedad.

Sanear el paramento con productos indicados para ello y secar bien. Muy importante evitar humedad.

Restauración y mantenimiento:

Eliminar restos de pinturas viejas si existen.

Limpiar bien el soporte eliminando todo tipo de impurezas y residuos.

Proceder como si fueran superficies nuevas

Observaciones

Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar y sanear bien.

Asegurarse de que la superficie esté totalmente seca, sin restos de humedad.

Evitar la exposición directa del envase al sol. Aplicar con temperaturas entre 8 y 35°C.

Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Tiempo de almacenaje: 6 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 10 y 30°C.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.