

IMPERMEABILIZANTE-CONSOLIDANTE

Código: 1036

Descripción

Imprimación al disolvente, impermeabilizante y consolidante. Gran penetración sobre el soporte.

Propiedades

- Gran penetración en el soporte
- Muy buena resistencia a la intemperie
- Transpirable, impermeable al agua y permeable al vapor de agua
- Resalta, conserva y protege el aspecto del fondo del soporte sin alterar su color o apariencia

Superficies de aplicación

Ideal para la conservación y restauración de estatuas y monumentos de hormigón y/o piedra así como para ladrillo cara vista.

Características técnicas

Color:	Incoloro, transparente
Acabado:	Mate
Peso específico:	0,86 k/l
Secado al tacto:	20 minutos a 20°C.
Repintado:	4horas a 20°C y 60% de humedad relativa.
Aplicación:	Brocha, Rodillo, Pistola.
Dilución y limpieza:	En "Disolvente Sintéticos" (Ferroluz). 1ª capa – 5-20%; 2ª capa – 5-10%
Rendimiento:	13-14m ² /Lts, según dilución y soporte

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo.

Obra nueva (piedra o ladrillo):

- Limpiar y eliminar sales solubles, polvo, grasa y otros contaminantes.
- Aplicar una capa de Impermeabilizante-Consolidante diluido en disolvente. Dejar secar 3-4 horas a 20°C.
- Acabar con una segunda capa.

Restauración y mantenimiento:

- Eliminar impermeabilizaciones viejas en mal estado, suciedad, polvo, etc.
- Restaurar los defectos del paramento a consolidar.
- Aplicar una capa de Impermeabilizante-Consolidante diluido en disolvente. Dejar secar 3-4 horas a 20°.
- Acabar con una segunda capa.

Observaciones

Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con un producto fungicida.

Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación.

Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 10 y 30°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.