

## IMPRITODO AL AGUA

Código: 4005

Ed.23/1

### Descripción

Imprimación multisuperficies al agua a base de polímeros acrílicos, pigmentos y cargas seleccionadas. Aplicable sobre la mayoría de los soportes, madera, fachadas, yesos, hormigón, materiales no ferreos, y repintable con la mayoría de los productos en base agua.

### Propiedades

- Secado rápido
- Fácil lijado
- Buena cubrición poder de relleno
- Fija y mejora el soporte consiguiéndose mejor rendimiento con la pintura de acabado.

### Superficies de aplicación

Especialmente indicado como capa de fondo sistemas de pintado con productos al agua en superficies interiores y exteriores.

### Características técnicas

<b>Color:</b>	Blanco
<b>Acabado:</b>	Mate
<b>Peso específico:</b>	1,27 k/l
<b>Secado al tacto:</b>	2 horas a 20°C.
<b>Intervalo de repintado:</b>	4 horas a 20°C y humedad < 60%
<b>Rendimiento:</b>	8-12 m <sup>2</sup> /Lt, según soporte y porosidad.
<b>Aplicación:</b>	Brocha, rodillo, pistola airless o aerográfica. La temperatura de aplicación debe ser superior a 5°C
<b>Dilución y limpieza:</b>	Agua. Diluir un 5-10% en agua para aplicación pistola

### Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo. Las superficies a imprimir han de estar limpias y secas de cualquier contaminación, polvo eflorescencias, ceras, etc.

### Superficie nueva (sin pintar)

#### **Hormigón/ yeso / cemento**

- Dejar fraguar completamente
- Eliminar lechada de fraguado, sales solubles, polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Aplicar una o dos manos de "Impritodo al Agua". Si la superficie es muy porosa y absorbente, diluir al 5% con agua la primera mano, u aplicar una segunda.
- Continuar con el sistema deseado y apropiado

#### **Madera**

- Lijar suavemente la superficie, retirar al polvo y aplicar una o dos manos de "Selladora al Agua"
- Continuar con el sistema deseado y apropiado

#### **Materiales no ferreos – aluminio, plástico, galvanizado**

- Limpiar para eliminar grasa, aceite u otro tipo de residuo que impida la adherencia. (sobre galvanizado, o ciertos materiales plásticos se aconseja realizar prueba previa)
- Lijar suavemente la superficie, retirar al polvo y aplicar una o dos manos de "Selladora al Agua"
- Continuar con el sistema deseado y apropiado

### Superficie ya pintada

Si la pintura está en buen estado, realizar una limpieza del soporte y lijar.

Proceder a aplicar la "Impritodo al Agua"

En caso de pintura en mal estado, eliminar la misma y reparar la superficie.

Proceder como si fuera nueva

Cualquier pintado en superficie o situación no contemplada en esta ficha técnica, o dudas sobre la aplicación, consultar con nuestro departamento Técnico-Comercial

### **Observaciones**

En madera expuesta al exterior, es conveniente tratar antes la misma con Xilafer Fondo

Si se aplica sobre materiales ferreos (acero, hierro), tener en cuenta que el producto no es antioxidante.

Tratar primero la superficie

**Tiempo de almacenaje:** 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 10 y 30°C

Almacenar el producto en lugares frescos y secos

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.