

## PINTURA PARA RAYADO DE CAMPOS

Código: 2050

### Descripción

Pintura plástica, con buena blancura y cubrición. De fácil aplicación. Ideal para marcar líneas en césped o superficies porosas

### Propiedades

- Buena brochabilidad
- Producto al agua.
- Gran cubrición y blancura.
- Resistente a la lluvia.
- Buena resistencia a la abrasión y desgaste.
- No amarillea y resiste el sangrado de la clorofila.

### Superficies de aplicación

Adecuada para el marcado de líneas en superficies porosas y especialmente césped o campos de fútbol.

### Características técnicas

<b>Color:</b>	Blanco
<b>Aspecto:</b>	Semimate
<b>Densidad:</b>	1,60+/- 0,020 Kilos / litro
<b>Sólidos en volumen:</b>	50 +/- 2%
<b>Dilución:</b>	10-20%
<b>Aplicación:</b>	Brocha, rodillo, pistola airless
<b>Secado</b>	Secado al tacto: 1 hora a 20° C y 60% humedad relativa
<b>Repintado:</b>	Mínimo: 6 horas a 20° C.
<b>Rendimiento teórico:</b>	4-6 m <sup>2</sup> / litro por capa
<b>Condiciones de aplicación:</b>	Aplicar con temperaturas superiores a + 5° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.

## Modo de empleo

Antes de su uso homogeneizar bien el producto

Limpiar eliminando toda impureza, polvillo y granos sueltos.

Eliminar los restos de pintura en mal estado

Se recomienda mínimo dos capas de producto diluidas al 20-30%

## Observaciones

**Tiempo de almacenaje:** 24 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.